

Test Yaptıran Kuruluş Bilgileri

Company Information

Kuruluş Ünvanı

Company Name

: Mdbalans Makina Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Kuruluş Adresi

Company Address

: Zafer Mahallesi 2309 Sokak No:15 Buca İzmir / Türkiye

Marka

Trademark

: -

Test Yapılan Ürün Bilgileri

Product Information

Ürün Adı

Product Name

: Dikey Balans Makinası
Vertical Balancing Machine

Tip / Model

Type/Model

: MD50-DFO

Seri Numarası

Serial Number

: 2323003

Voltaj ve Frekans Bilgileri

Voltage and Frequency

: 380 V / 50 Hz

Üretim Tarihi

Date of Production

: 2023

Üretici

Producer

: Mdbalans Makina Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Üretici Adresi

Producer Address

: Zafer Mahallesi 2309 Sokak No:15 Buca İzmir / Türkiye

Üretici İletişim Bilgileri

Producer Contact Information

: 0551 651 37 50

Test Cihazı ve Seri Numarası

Testing Device and Serial Number

: Metrel MI 2094 - 15390082

Kalibrasyon Tarihi

Calibration Date

: 06.2024

Test Yapılan Yer

Place of Testing

: Zafer Mahallesi 2309 Sokak No:15 Buca İzmir / Türkiye

Test Yapan Teknik Uzman

Technical Expert

: Mustafa Demir



Not: Bu rapor yukarıda bilgileri verilen kuruluş, uygulanmış standart, test yapılan model ürün ve test sahnesindeki ortamın özellik ve koşulları için geçerlidir. Aksi durumlarda hükümsüzdür.
Bu doküman ECP ULUSLARARASI BELGELENDİRME TEST MUAYENE HİZMETLERİ LTD. ŞTİ'nin izni olmadan kullanılamaz, kopyalanamaz ve üçüncü şahıslara dağıtılamaz.

ECP ULUSLARARASI BELGELENDİRME TEST MUAYENE HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
Mimarşifin Mahallesi 2886 Sokak No:16 Kat:4 Daire:14 J4 Blok Bayraklı İsimir / Türkiye
Tel: 0332 999 96 70 info@ecp.com.tr www.ecp.com.tr

18.2 Koruyucu Bağlantı Devresinin Devamlılığı (Toprak Sürekliliği)
Continuity of Protective Link Circuit (Earth Continuity)

Test Noktası (Testing Point)	Test Akımı (A) (Testing Current)	Test Süresi (s) (Duration of Testing)	Maksimum Değeri (Ω) (Max Value)	Ölçülen Omaj (Ω) (Measured Value)
1	11,6	10	0,1	0,023
2	11,7	10	0,1	0,051

Koruyucu bağlantı devresinin uzunluğu yaklaşık 30 metreyi aşmayan ve çevrimli empedans deneyine bağlanamayan küçük makinalar, önceden üretilmiş makinalar veya makina bölümleri için aşağıdaki metod kullanılabilir:

- Koruyucu bağlantı devresinin devamlılığı bir PELV kaynağından alınan en az 10 saniyelik periyod da 50 Hz veya 60 Hz' de 10 amperlik akım enjeksiyonu ile doğrulanmalıdır.
- Deneyler PE bağlantı ucu ile koruyucu bağlantı devresinin bölümleri olan çeşitli noktalar arasında yapılmalıdır.
- Test toprak geçiren bölümlerdeki voltaj düşümlerinin 10 A akım geçtiğindeki değerlerinin ölçülmesidir.

For small machines, pre-fabricated machines or machine sections, the length of the protective connection circuit not exceeding 30 meters and which cannot be connected to the cyclic impedance test, the following method can be used:

- *The continuity of the protective connection circuit must be verified by a current injection of 10 amperes at 50 Hz or 60 Hz for a period of at least 10 seconds from a PELV source.*
- *Tests must be made between the PE terminal and the various points that are part of the protective connection circuit.*
- *It is used to measure the values of the voltage drops in the test earthed sections when the 10 A current is passed.*



Not: Bu rapor yukarıda bilgileri verilen kurdur, yapılmamış standart, test yapmamış model ürün ve test tarihindeki ürünün özellik ve koşulları için geçerlidir. Akıl dışı durumlarda kullanılmamalıdır. Bu doküman ECP ULUSLARARASI BELGELENDİRME TEST MUAYENE HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.'nin izni olmadan kopyalanması, çoğaltılması ve diğer üçüncü şahıslara dağıtılması yasaktır.

ECP ULUSLARARASI BELGELENDİRME TEST MUAYENE HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
Mazmureççe Mahallesi 288/6 Sokak No: 16 Kat:4 Daire: 14 J4 Blok Bayrıklı İskele / Türkiye
Tel: 0332 999 96 70 info@ecp.com.tr www.ecp.com.tr

18.3 Yalıtım Direnci Deneyleri:
Insulation Resistance Tests

Test Yapılan Nokta (Testing Point)	Minimum Değer (MΩ) (Min. Value)	Ölçülen Değer (MΩ) (Measured Value)	Durum (Result)
1	1	999,9	UYGUN / OK
2	1	999,9	UYGUN / OK
3	1	999,9	UYGUN / OK

Güç devresi iletkenleri ile koruyucu kuşaklama devresi arasında 500 V d.a. ile ölçülen yalıtım direnci 1 MΩ'dan küçük olmamalıdır.

Deney, elektrik donanımının münferit bölümlerinde yapılabilir.

İstisna: Elektrik donanımının baralar, iletken teller, iletken bara sistemleri veya kayar bilezik üniteleri bulunan belli bölümleri için daha düşük bir asgari değere izin verilebilir, ancak bu değer 50 kΩ'dan küçük olmamalıdır.

Makinenin elektrik donanımı deney sırasında çalışması muhtemel ani darbe koruma cihazlarını içeriyorsa aşağıdakilerden birine izin verilmelidir:

Bu cihazların ayrılması veya deney gerilimin ani darbe koruma cihazlarının gerilim koruma seviyelerinden daha düşük ancak beslemenin üst sınırının tepe değerinden daha az olmayan bir değere azaltılması.

Test, 500 Volta maruz kalan canlı uçlar ve toprak arasındaki yalıtım direncinin ölçülmesidir.

Between the power circuit conductors and protective circuit 500 V d.a. The insulation resistance measured by the device must not be less than 1 MΩ.

The test can be carried out in individual parts of the electrical equipment.

Exception: A lower minimum value may be permitted for certain parts of the electrical equipment with busbars, conductor wires, conductor busbar systems or sliding ring units, but this value must not be less than 50 kΩ.

If the electrical equipment of the machine contains a surge protection device which is likely to be operated during the test, one of the following must be allowed:

Separation of these devices or reducing the voltage of the test voltage to a value less than the voltage protection level of the surge protection devices but not less than the peak value of the upper limit of the supply.

The test is to measure the insulation resistance between live ends and soil exposed to 500 Volts



Not: Bu belge yukarıda bilgileri verilen kuruluşa, kuruluşuna ait standart test sonuçları model (foto) ve test (ölçüm) sonuçları ile ilgili olarak geçerlidir. Aksi durumlarda kullanılamaz.
Bu doküman ECP ULUSLARARASI BELGELENDİRME TEST MUAYENE HİZMETLERİ LTD. ŞTİ'nin izni olmadan kullanılamaz, kopyalanmaz ve üçüncü şahıslara dağıtılamaz.

ECP ULUSLARARASI BELGELENDİRME TEST MUAYENE HİZMETLERİ LTD. ŞTİ
Marmarış Mahallesi 2886 Sokak No: 16 Kat: 4 Daire: 14 H Blok Bayraklı İzmir / Türkiye
Tel: 0232 999 96 70 info@ecp-test.com www.ecp-test.com

18.4 Gerilim Deneyleri:
High Voltage Test

Test Yapılan Nokta (Testing Point)	Test Voltajı (V) (Testing Voltage)	Test Süresi (s) (Duration of Testing)	Test Sonucu (mA) (Test Result)	Durum (Result)
1	1075	1	0,0	UYGUN / OK
2	1079	1	0,0	UYGUN / OK
3	1082	1	0,0	UYGUN / OK

Elektrik teçhizatı, PELV gerilimleri ile veya altındaki bir gerilimle çalışması öngörülen devreler ve koruyucu bağlantı devresi hariç, bütün devrelerin iletkenleri arasında 1 saniye süre ile uygulanan deney gerilimine dayanmalıdır.

Deney gerilimi: Hangisi büyükse, beyan besleme geriliminin iki katı veya 1000 V değerinde olmalıdır. Beyan gücü en az 500 VA olan bir transformatörden sağlanmalıdır. Bu deneye dayanmak üzere yapılmamış olan bileşenler deney sırasında devreden çıkartılmalıdır. Frekansı 50/60 Hz olmalıdır.

Test 1000 V AC veya beyan geriliminin iki katı kadar yüksek voltaja karşı canlı uçların ve toprağın dayanımı ile ilgili testtir.

The electrical equipment shall be based on the test voltage applied for 1 second between the conductors of all circuits, except for the circuits intended for operation with or with a voltage below the PELV voltages and the protective connection circuit.

Test voltage: Whichever is greater, the declaration must be twice the supply voltage or 1000 V.

The declaration power must be provided from a transformer with at least 500 VA. Components that have not been made to rely on this test must be deactivated during the test. The frequency should be 50/60 Hz.

The test is about; test for the resistance of live ends and ground against voltage exceeding 1000 V AC or twice as high as the rated voltage.



Not: Bu rapor yukarıda bilgileri verilen kuralday, uygulanmış standart, test yapılan model ürün ve test tarihindeki ürünün özellik ve kısımları için geçerlidir. Aksi durumlarda hükümsüzdür. Bu doküman ECP ULUSLARARASI BELGELENDİRME TEST HİZMETLERİ LTD. ŞTİ'nin izni olmadan kullanılamaz, kopyalanmaz ve üçüncü şahıslara dağıtılması yasaktır.

ECP ULUSLARARASI BELGELENDİRME TEST HİZMETLERİ LTD. ŞTİ
Marmarözü Mahallesi 288/6 Sokak No:16 Kat:4 Daire:14 J4 Blok Bayraklı İzmir / Türkiye
Tel: 0232 999 96 70 info@ecp-test.com www.ecp-test.com

18.5 Artık Gerilimlere Karşı Korunma Deneyleri:
Protection Against Residual Voltages

Test Yapılan Nokta (Testing Point)	Durum (Result)
1	-
2	-

Uygulanabildiğinde deneyler, Madde 6.2.4'e uygunluğu sağlamak için yapılmalıdır. Beslemenin kesilmesinden sonra 60 V'tan daha yüksek artık gerilimi bulunan gerilimli bölümler, donanımın uygun çalışması ile girişim yapmayacak boşalma hızında olmak şartıyla besleme geriliminin kesilmesinden itibaren 5 s içinde 60 V veya daha düşük bir gerilime kadar boşaltılmalıdır. Depolanan yükü 60 µC veya daha az olan bileşenler bu kuralın dışındadır. Belirtilen boşalma hızının donanımın uygun çalışması ile girişim yapabileceği durumda, tehlikeye dikkat çeken ve mahfazanın açılabilmesinden önceki gerekli gecikmeyi gösteren kalıcı bir uyarı levhası asılmalı ve kapasitansları ihtiva eden mahfazanın hemen yanında veya kolayca görülebilecek bir yerde bulunmalıdır.

Where appropriate, tests shall be performed to ensure compliance with 6.2.4. Live parts having a residual voltage greater than 60 V when the supply is disconnected shall be discharged to 60 V or less within a time period of 5 s provided that this rate of discharge does not interfere with the proper functioning of the equipment. Exempted from this requirement are components having a stored charge of 60 µC or less. Where this specified rate of discharge would interfere with the proper functioning of the equipment, a durable warning notice drawing attention to the hazard and stating the delay required before the enclosure may be opened shall be displayed at an easily visible location on or immediately adjacent to the enclosure that contains the live parts.



Not: Bu rapor yukarıda bilgileri verilen kuruluş, uygulanmış standart, test yapılan model ürün ve test tesisindeki üründen farklılık ve kopuşları için geçerlidir. Aksi durumlarda hükümsüzdür. Bu doküman ECP ULUSLARARASI BELGELENDİRME TEST MUAYENE HİZMETLERİ LTD. ŞTİ'nin imeli olarak kullanılmalı, kopyalanmamalı ve üçüncü şahıslara dağıtılmamalıdır.

ECP ULUSLARARASI BELGELENDİRME TEST MUAYENE HİZMETLERİ LTD. ŞTİ
Marmaragücü Mahallesi 28650 Sokak No:16 Kat:4 Daire:14 34 0606 Beşiktaş / İstanbul / Türkiye
Tel: 0232 999 96 70 info@ecpcert.com www.ecpcert.com

18.6 Fonksiyon Deneyleri:
Function Test

Test Sonucu (Test Result)		Test Süresi (s) (Duration of Testing)	Durum (Result)
... W	... V	60	-
... VA	... A		
... PF	... Hz		

Elektrik donanımının fonksiyonları, deneyden geçirilmelidir.
Elektriksel güvenlik için devrelerin fonksiyonu (örneğin, toprak hatası algılama), deneyden geçirilmelidir.

*The functions of the electrical equipment must be tested.
For electrical safety, the function of the circuits (eg earth fault detection) must be tested.*

Kaçak Akım Deneyleri:
Leak Current Test

Ölçüm Yöntemi (Measurement Method)	Ölçülen değer (Measured Value)	Durum (Result)
Touch	0,1 mA	UYGUN / OK
Leakage	-	-

Elektrik donanımı kaçak akım deneyinden geçirilmelidir.
Devrelerin kaçak akım topraklama kablosu ile topraklandığı durumlarda; leak current-kaçak akım testi yapılır.
Topraklanmadığı durumlarda ise; touch leak current-kaçak akım testi yapılmalıdır. Bu test yapılırken, eğer üründe devreye girme süresi varsa; test süresi uzatılmalıdır.
Kaçak akım için sınır değer: 0,75 mA olarak değerlendirilir.

*Electrical equipment must be tested for leakage current.
Where the circuits are grounded by a leakage current ground wire; leak current-leakage current test is performed.
If it is not grounded; Touch leak current-leakage current test should be performed. When this test is performed, if the product has a commissioning period; the test period should be extended.
The limit value for the leakage current is: 0.75 mA.*



Not: Bu rapor yukarıda bilgileri verilen kuruluş, uygulanmış standard, test yapılan model için ve test sonuçlarındaki arızaların doğruluk ve kapsamı için geçerlidir. Akadik durumlarda tutumlanmalıdır.
Bu doküman ECP ULUSLARARASI BELGELENDİRME TEST MUAYENE HİZMETLERİ LTD. ŞTİ'nin izni olmadan kullanılamaz, kopyalanamaz ve üçüncü şahıslara dağıtılamaz ya da başka amaçlarla kullanılamaz.

ECP ULUSLARARASI BELGELENDİRME TEST MUAYENE HİZMETLERİ LTD. ŞTİ
Marmaragözü Mahallesi 38866 Sokak No:16 Kat:4 Daire:14 J4 Blok Bayrampaşa / Türkiye
Tel: 0232 999 96 70 info@ecp.com.tr www.ecp.com.tr

Ürün Kontrolü:
Product Check

Ürün Muayene Kriterleri <i>Product Inspection Criteria</i>	U OK	UD NOK	GD N/A
Elektrik Bileşenlerinin uygunluğu (belgelerin kontrolü) <i>Suitability of Electrical Components (control of documents)</i>	☒	☐	☐
Elektrik tesisatının 380 V AC 'de hatasız çalışması <i>Fault-free operation of the electrical installation at 380 V AC</i>	☒	☐	☐
Uyarı işaretleri <i>Warning Signs</i>	☒	☐	☐
Taşıma için makine hasarlara karşı koruma önlemleri <i>Protection against machine damage for transportation</i>	☒	☐	☐
Makine güç kaynakları <i>Machine Power Supplies</i>	☒	☐	☐
Kablo Kanalları <i>Cable Conduit</i>	☒	☐	☐
Bağlantılar <i>Wirings</i>	☒	☐	☐
Tecrübeli personel varlığı <i>Existence of experienced staff</i>	☒	☐	☐
Sıcaklık <i>Temperature</i>	☒	☐	☐
Nem ($\pm 40^{\circ}\text{C}$ - %50) <i>Moisture</i>	☒	☐	☐
Rakım max.1000m <i>Altitude max 1000m</i>	☒	☐	☐
Elektrik devre şemaları <i>Electrical circuit diagrams</i>	☒	☐	☐
Nötr devre şeması <i>Neutral circuit diagram</i>	☒	☐	☐
Besleme uçları ayrı ayrı oluşturulması <i>Creation of feed tips separately</i>	☒	☐	☐
Toprak kablo renkleri <i>Earth cable colors</i>	☒	☐	☐
Nötr kablosu <i>Neutral cable</i>	☒	☐	☐
Fazlar <i>Phases</i>	☒	☐	☐
Beslemeyi ayırma cihazı devre açık/kapalı konumu ve konulması <i>On / off position and positioning of supply disconnect device</i>	☒	☐	☐



Not: Bu rapor yukarıda bilgileri verilen kuruluş, aygıtın standart, test yapılan model için ve test tarihindeki ürünün özellik ve koşulları için geçerlidir. Aksi durumda hükümlerle
bu doküman ECP ULUSLARARASI BELGELENDİRME TEST MUAYENE HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.'nin izni olmadan kullanılamaz, kopyalanamaz ve üçüncü şahıslara dağıtılamaz.

ECP ULUSLARARASI BELGELENDİRME TEST MUAYENE HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
Masraflıca Mahallesi 2866 Sokak No 16 Kat:4 Daire 14 H Blok Beşiktaş / İstanbul / Türkiye
Tel: 0232 999 96 70 info@ecp.com.tr www.ecp.com.tr

Ürün Muayene Kriterleri <i>Product Inspection Criteria</i>	U <i>OK</i>	UD <i>NOK</i>	GD <i>N/A</i>
Faz sırası koruma rölesinin varlığı <i>Presence of phase sequence protection relay</i>	☒	☐	☐
Kaçak akım rölesinin varlığı <i>Existence of a leakage current relay</i>	☒	☐	☐
Termik Kontroller, aşırı ısınmanın sebep olacağı durumlar <i>Thermal Controls, overheating conditions</i>	☒	☐	☐
Kontrol devrelerinin besleme beyan gerilimleri <i>Supply voltage of the control circuits</i>	☒	☐	☐
Güvenlik devrelerinin kontrolü <i>Control of safety circuits</i>	☒	☐	☐
Acil durdurma anahtarlarının kontrolü <i>Control of emergency stop switches</i>	☒	☐	☐
Kontrol cihazının ve operatörün konumu <i>Position of the controller and operator</i>	☒	☐	☐
IP koruma derecesi ve kontrolü <i>IP protection degree and control</i>	☒	☐	☐
Box üreticisi beyan veya test sertifikalarının kontrolü <i>Check box manufacturer declaration or test certificates</i>	☒	☐	☐
Start/stop düğmeleri ve diğer butonların renk kontrolü <i>Color control of start / stop buttons and other buttons</i>	☒	☐	☐
Start/stop düğmeleri piktogramlarının kontrolü <i>Start / stop buttons pictograms control</i>	☒	☐	☐
Kontaktörlerin kontrolü <i>Control of contactors</i>	☒	☐	☐
Acil durdurma butonu ulaşım kolaylığı <i>Emergency stop button</i>	☒	☐	☐
Acil durdurma butonları konum, renk ve çalışmanın kontrolü <i>Emergency stop buttons control position, color and operation</i>	☒	☐	☐
Görsel Kontroller <i>Visual Controls</i>	☒	☐	☐
Diğer <i>Others</i>	☒	☐	☐
Beslemeyi ayırma cihazının bulunduğu yer (min.60cm) <i>Location of the feeding disconnect device (min.60cm)</i>	☒	☐	☐
Beklenmeyen yol vermeyi önleyen aşırı akım devre kesme rölesinin varlığı <i>The presence of an overcurrent circuit breaker that prevents unexpected tripping</i>	☒	☐	☐

Not: U: Uygun, UD: Uygun Değil, GD: Geçerli Değil
Note: OK: Okay, NOK: Not Okay N/A: Not Applicable

Not: Bu rapor yukarıda listelenen veriler karışık, uygulanmış standart, test yasağına model ürün ve test zorunluluğu ile ilgili olarak hazırlanmıştır. Akai cihazlarında bulundukları bu doküman ECP UL USULARARASI İHÇİLİNDİRME TEST MUAYİNE HİZMETLERİ LTD. ŞTİ'nin izni olmadan kullanılamaz, kopyalanamaz ve üçüncü şahıslara dağıtılamaz.

İÇTİSAL ULUSLARARASI HİJİYENİZASYON TEST MUAYENE HİZMETLERİ LTD ŞTİ
Marmaragözü Mahallesi 28860 Sokak No 16 Kat:4 Üsküdar 34744 Blok Bayrampaşa İlçesi / Türkiye
Tel: 0332 000 06 70 info@icetis.com www.icetis.com

Test Fotoğrafları**Test Photos**

Not: Bu rapor yukarıda bilgileri verilen kurulum, ayarlamalar, ölçümler, test yaparlar sonucu ile test tebliğindeki detaylar doğrultusunda ve kısıtlı olarak hazırlanmıştır. Aksi durumda sorumluluk kabul edilmez. Bu doküman ECP ULUSLARARASI BEİ GELİNDİRME TEST MUAYENE HİZMETLERİ LTD. ŞTİ'nin izni olmadan kullanılamaz, kopyalanmaz ve üçüncü şahıslara dağıtılamaz.

ECP ULUSLARARASI BEİ GELİNDİRME TEST MUAYENE HİZMETLERİ LTD ŞTİ
Memuroğlu Mahallesi 2889 Sokak No:16 Kat:4 Daire:14 J4 Blok Bayrampaşa / İstanbul / Türkiye
Tel: 0232 999 96 70 info@ecpcent.com www.ecpcent.com

Ürün Fotoğrafları

Product Photos



Teknik Uzman

Technical Expert
Mustafa DEMİR

Kontrol Eden / Onaylayan

Controller / Attestator
İlkay P. YILAN



Motto: Bu rapor yalnızca belirtilen amaçlar için geçerlidir. Raporun amacı, test edilen ürünün ve/veya sisteminin güvenli ve uygun şekilde çalışmasını doğrulamaktır. Rapor, test edilen ürünün ve/veya sisteminin güvenli ve uygun şekilde çalışmasını doğrulamak için hazırlanmıştır. Bu doküman ECP ULUSLARARASI BELGELENDİRME TEST MUAYENE HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.'nin (uzr) olarak kullanılmamalıdır. Kopyalanması ve üçüncü şahıslara dağıtılması yasaktır.

ECP ULUSLARARASI BELGELENDİRME TEST MUAYENE HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
Marmarözü Mahallesi 2886 Sokak No:16 Kat:4 Daire:14 J4 Blok Bayraklı İsimir / Türkiye
Tel: 0232 999 90 70 info@ecpcert.com www.ecpcert.com